CIRE PÂTE
Carbamex

Cire des Maîtres Ébénistes
Patine pour les Antiquaires

Utilisation :

La **Cire Pâte Carbamex** est destinée à la restauration et l'entretien des meubles, boiseries et parquets en bois anciennement vernis ou cirés, mais également sur plaqués ou agglomérés. Elle peut être appliquée directement sur les bois bruts ou sur la Sous-Couche Universelle Briançon.

Caractéristiques :

Grâce à sa formule très spéciale à base de cire végétale de Carnauba, la **Cire Pâte Carbamex** apporte un brillant sec profond et durable et permet de réchauffer la couleur initiale des bois. Elle n'encrasse pas le bois, ne rend pas collantes les surfaces. La **Cire Pâte Carbamex** est très agréable au toucher et insensible aux traces de doigts, elle est disponible en teinte : neutre, pin, claire naturelle, antic blond, antic foncé, merisier, acajou et ébène.

Préparation :

Le ponçage soigneux de la surface influera sur la qualité de la finition. Le grain 220 est recommandé pour obtenir le meilleur résultat. Bien dépoussiérer avant d'appliquer la **Cire Pâte Carbamex**.

Application :

Bien agiter le bidon avant l'emploi. Ne pas diluer. Appliquer la **Cire Pâte Carbamex** en couches fines au tampon de Laine d'Acier N°000 Briançon. Laisser sécher avant de faire reluire à la brosse dure (type tampico, plume d'oie) puis lustrer énergiquement avec une brosse souple adaptée ou un chiffon.
Procéder à plusieurs applications si le bois est très sec.

Données techniques :

Température d'utilisation supérieure à 10°C.
Humidité du bois entre 8 et 12%.

- Densité : 0,85 à 20°C
- Séchage : 1 à 2 heures
- Séchage complet : 24 heures
- Rendement : 50 m²/kg/couche
- Conservation : bien refermer l'emballage après usage.

Nettoyage des ustensiles :

immédiatement après usage avec du Décireur Carbamex ou Diluant Sans Odeur Briançon.
Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Déposer le contenant vide à la déchetterie. Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Fiche technique diffusée le 27/04/2016.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.quickfds.com).

SAS au capital de 600.000€
ZI – Chemin des Anguillaires – 31410 NOÉ - France
Tél. : 05.61.98.40.88 – Fax : 05.62.01.39.50
E-mail : info@briancon-production.com
Site internet : www.briancon-production.com
RC 84B600 – Siret 330 201 138 00030 – n° TVA : FR44 330 201 138